

Link do produktu: <https://aget.com.pl/polmaska-filtrujaca-zf-019az-ffp1-nr-d-p-3928.html>



Półmaska filtrująca ZF 0/19AZ FFP1 NR D

Cena brutto	2,80 zł
Cena netto	2,28 zł
Numer katalogowy	OD019Z

Opis produktu

KLASA FFP1

KATEGORIA III

PRZEZNACZENIE:

Półmaski filtrujące ZF 0/19az FFP1 NR D z zaworem wydechowym – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia 4- krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS.

Półmaski ZF 0/19az FFP1 NR D są półmaskami czasowymi, jednorazowego użytku, przeznaczone na jedną zmianę roboczą (max. 8 godzin). Nie należy stosować ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

ZASTOSOWANIE:

Najczęściej stosowane w przemyśle rolniczym, spożywczym, kamieniołomach, cementowniach, w budownictwie, przy obróbce drewna miękkiego (iglastego) a w szczególności dla pyłów i dymów takich substancji jak: węgiel wapnia, grafit, gips, kreda , cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy – do 4 x NDS.

CHARAKTERYSTYKA:

Półmaska filtrująca ZF 0/19az FFP1 NR D składa się z :

czaszy- wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,

dwóch taśm nagłowia,

zacisku nosowego,

uszczelnacza nosowego,

zaworu wydechowego.

WYMAGANIA:

Półmaski naszej produkcji są zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009. Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.