

Link do produktu: <https://aget.com.pl/polmaska-filtrujaca-zf-024az-ffp2-nr-d-p-3929.html>

Półmaska filtrująca ZF 0/24AZ FFP2 NR D

Cena brutto	3,80 zł
Cena netto	3,09 zł
Numer katalogowy	OD024Z

Opis produktu

KLASA FFP2

KATEGORIA III

PRZEZNACZENIE:

Półmaski filtrujące ZF 0/24az FFP2 NR D – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia 10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia .

Są to półmaski czaszowe, przeznaczone na jedną zmianę roboczą (max. 8 godzin). Nie należy stosować ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

ZASTOSOWANIE:

Najczęściej stosowane w przemyśle górniczym, chemicznym, stoczniowym, hutniczym, przy obróbce drewna twardego, a w szczególności do pyłów i dymów tkj. azbest, kwarc, aluminium, miedź, bar, tytan, wanad, chrom, mangan, pył węglowy – do 10 x NDS.

CHARAKTERYSTYKA:

Półmaska filtrująca ZF 0/24az FFP2 NR D składa się z :

- czaszy- wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,
- dwóch taśm nagłowia,
- zaciśku nosowego,
- uszczelnacza nosowego,
- zaworu wydechowego.

WYMAGANIA:

Półmaski naszej produkcji są zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009. Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.